Robinet poussoir / coup de poing

Robinet poussoir JSC DN15 double mâle G 3/4”

Description produit

Robinet poussoir pour coupure d’urgence du gaz, à Jonction Sphéro-Conique (JSC), à visser sur deux écrous à JSC.
Réouverture par une personne habilitée à l’aide d’une clé de réarmement 3 usages réf. 2901901.

Utilisations

- Gaz Naturel
- Propane réseau

Certification

- Certifié NF ROB-GAZ

Caractéristiques techniques

- Pression maximale d’utilisation : 5 bar
- Double mâle à JSC DN15 G 3/4”
- Fermeture par poussée sur le bouton poussoir rouge
- Longueur : 72 mm
- Hauteur : 150 mm
- Perte de charge :
  - 21 mbar (PdC 1 mbar) : 10 Nm^3/h
  - 300 mbar (PdC 60 mbar) : 83 Nm^3/h
  - 4 bar (PdC 60 mbar) : 160 Nm^3/h
- Monté avec une patte de fixation isolante pour passage de vis de Ø 10 mm
- Robinet sans entretien
- Classe de température : de -20°C à +60°C

Domaines d’application

- Pression Robinets de coupure générale des E.R.P. (Etablissements recevant du public)
- Robinets d’arrêt général pour conduites d’alimentation de chaufferies
- Robinets de coupure des branchements d’immeubles collectifs

Éco-contribution :

Cet article est soumis à une éco-contribution.

Codification BANIDES

Référence	Calibre	Entrée / Sortie	Gencod
2905015	15	Mâle JSC DN15 G 3/4”	3571100010291

*PdC : Perte de Charge

Route d’Eu • CS 40043 • 76470 Le Tréport
t : +33 (0)2 35 86 05 00
www.banides.fr • contact@banides.fr