

Vanne PE 5030 de décompression

Vanne décompression PE160 bi-purge 32 équip. rob.+ bouchon + socle, tulipe, ext., all. télesc.



Description produit

Vanne PE 5030 1/4 de tour équipée de dispositifs de décompression pour purger les canalisations, effectuer des relevés de pression ou injecter du Gaz si besoin.

Ces robinets PE équipés de dispositifs de décompression sont destinés à limiter ou à supprimer très rapidement le débit de gaz dans une canalisation, soit au cours d'opérations courantes d'exploitation, soit d'une mise hors de danger des réseaux exploités à une pression maximale de 4 bar.

Utilisations

- Gaz Naturel
- Propane réseau

Certification

- Conforme à la spécification GRDF SRDB 700

Caractéristiques techniques

- Pression maximale d'utilisation : 4 bar
- Vanne 1/4 de tour à tournant sphérique
- Version bi-purge
- Allonge télescopique (580 à 880mm)
- Purge équipée de robinets laiton coudés à 90°, type E1, à Jonction Sphéro-Conique (JSC) DN25 et bouchons à JSC DN25
- Classe de température : -5°C à +35°C
- PE 100

Codification BANIDES

Référence	Ø PE remontée de purge	Ø PE	Version	Gencod
15520160	32	160	Bi-purge	3571100080201