



Tangit

Lingettes de nettoyage

Spéciales pour le nettoyage des pièces plastiques en polyéthylène, polypropylène et PVDF

DEFINITION

Lingettes jetables en fibres synthétique non tissées, pré imprégnée d'un solvant dégraissant

DESTINATIONS

Tangit Lingettes de Nettoyage est particulièrement adapté au nettoyage, dépoussiérage, dégraissage de pièces à assembler par soudure. Lingettes jetables imprégnées d'un solvant non gras, peu agressif, moyennement volatil

Lingettes solides qui ne laissent pas de résidus de fibres sur les pièces à assembler.

SUPPORTS

Tangit Lingettes de Nettoyage peut être utilisée sur un très grand nombre de matériaux absorbants ou non absorbants tel que :

Verre, métaux, peinture, ainsi que de nombreux plastics et notamment PE, PP et PVDF avant opérations de collage ou de soudure.

MISE EN OEUVRE

Lors de la première utilisation, enlever le capot de l'étui pastique.

Retirer l'emballage souple étanche qui s'y trouve et secouer le énergétiquement à plusieurs reprises, afin que le liquide puisse imprégner les lingettes.

Ouvrir l'emballage en coupant à l'endroit indiqué, à l'aide d'un couteau ou ciseaux.

Replacer l'emballage souple dans le flacon et tirer partiellement une première lingette au milieu du rouleau, la rouler en pointe et la faire passer à travers du capot de fermeture par le petit orifice prévu à cet effet.

Replacer le capot sur l'étui et le fermer.

Après ouverture de l'emballage souple étanche, l'étui doit être impérativement stocké en position verticale

Pour l'utilisation courante, ouvrir le couvercle du capot. Tirer sur l'extrémité de la lingette qui dépasse de l'orifice de distribution unitaire. Tirer un coup sec pour séparer la lingette de la bobine, refermer le couvercle du capot.

Se reporter à la notice de pose du fabricant de tube et raccord.

Essuyer convenablement et uniformément les pièces à souder avec Tangit Lingettes de nettoyage. Prendre une nouvelle lingette pour chaque nettoyage.

Ne pas utiliser sur surface chaude et à proximité d'une flamme ou source de chaleur

Les lingettes qui viennent d'être utilisées doivent être placées dans un récipient approprié permettant d'éviter les risques d'incendie.

Les lingettes sèches peuvent être éliminées en tant que déchet banal.



CONSOMMATION

A titre indicatif, nous mentionnons la quantité de Tangit Lingettes de Nettoyage nécessaire selon diamètre des canalisations :

Diamètre de tube	Tangit Lingettes de Nettoyage
DN (mm)	Nombre de lingette par assemblage
25 à 65	env. 2
65 - 125	env. 4
125 - 200	env. 6-8

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Nature des lingettes : lingettes non tissé en polyéthylène

Dimension des lingettes 220 x 130

Nature du nettoyant Ethanol majoritaire

Densité du nettoyant : 0,79

Indice KB 325

Indice d'évaporation (DIN 53 170) / éther 8,3

CONDITIONNEMENT

1 carton contient 8 étuis contenant chacun 100 lingettes

STOCKAGE

24 mois dans un emballage fermé, au sec et à une température inférieure à 20 °C

SECURITE – HYGIENE - ENVIRONNEMENT



Ce produit est classé dangereux. Vous devez vous référer à la fiche de données de sécurité avant toute utilisation. Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels au 01.46.84.97.87 ou sur le site <http://mymsds.henkel.com>

Ce produit est réservé aux professionnels. Ce document contient des informations données de bonne foi et fondées sur l'état actuel de la réglementation et de nos connaissances. Etant donné la diversité des matériaux et des méthodes de travail, ces informations ne peuvent constituer que des recommandations, et ne doivent pas se substituer aux essais préliminaires indispensables pour s'assurer de l'adéquation du produit à chaque usage envisagé. Par conséquent le présent document ne saurait engager la responsabilité de Henkel France notamment en cas d'atteinte à des tiers du fait de l'utilisation de nos produits. Il appartient aux utilisateurs de s'assurer du respect de la législation et réglementation locale. La société Henkel France garantit que ses produits respectent ses spécifications de vente. Les utilisateurs sont invités à vérifier qu'ils sont en possession de la dernière version du présent document, la société Henkel France étant à leur disposition pour fournir toute information complémentaire.

AUTRES PRODUITS DE LA GAMME

Colle PVC-U eau potable	Colle pour PVC rigide spéciale eau potable
Colle PVC-U	Colle pour PVC rigide
Décapant PVC	Décapant pour PVC
Uni-Lock	Etanchéité universelle des raccords filetés
Racorétanch Métal	Etanchéité des raccords filetés métalliques
Racorétanch Plastique	Etanchéité des raccords filetés plastiques et mixtes plastique/métal
Détecteur de fuites	Détection des fuites d'air et de gaz

Mise à jour de la fiche technique : Octobre 2012

HENKEL France
SERVICE TECHNIQUE
161, rue de Silly, F-92100 Boulogne-Billancourt
Tél : 01 46 84 97 87 www.toutcoller.com

